

Technische Daten

Magni ES1008AC



Traglast: 230 kg

Traglast, ausgefahren: 113 kg

Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich): 2/0

Arbeitshöhe: 10 m

Plattformhöhe: 8 m

Gesamtlänge: 2,48 m

Gesamtbreite: 0,83 m

Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt): 2,36 m

Transporthöhe (Geländer eingeklappt): 2,00 m

Plattformabmessungen (Länge/Breite): 2,27x0,81 m

Plattformerweiterung: 0,9 m

Bodenfreiheit (eingefahren): 10 cm

Bodenfreiheit (ausgefahren): 1,9 cm

Getriebe: Elektroantrieb

Radstand: 1,87 m

Wenderadius (innen): 0 cm

Wenderadius (außen): 2,10 m

Fahrtrieb: 2x24 VAC/0,87 kW

Hubantrieb: 24 V/3,5 kW

Fahrgeschwindigkeit (eingefahren): 5 km/h

Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren): 0,8 km/h

Batterie: 4x6 V/170 Ah

Integriertes Batterieladegerät: 24V/30A

Steigfähigkeit: 25%

Max. zulässige Neigung: 1,5°/3°

Non-Marking-Reifen: 381x127 mm

Gewicht (CE): 2.230 kg