

 [GEWICHT +/- 2% (EN-NORM)]

	Gewicht	Bodendruck
Betriebsgewicht (Gummiketten)	1035 kg	0,28 kg/cm ²
Transportgewicht (Gummiketten)	960 kg	0,26 kg/cm ²

 [MOTOR]

Typ	402J-05 IG84S55R
Kraftstoff	Diesel
Nettleistung	7,5 kW / 2 400 rpm
Bruttolleistung	7,7 kW / 2 400 rpm
Hubraum	507 cm ³
Maximales Drehmoment	31,5 N.m. / 2 000 U/min
Kühlung	Wasser
Starter	12 V - 1,2 kW
Batterie	12 V - 30 Ah
Lichtmaschine	12 V - 14A

 [HYDRAULIKSYSTEM]

Max druck	185 bar
1 doppelte Verstellpumpe	2 x 9,8 l/min

PTO	Theoretische Daten bei 2400 U/min	
	Druck (bar)	Öl Durchfluss (l/min)
2-Weg	0 - 185	19,5 - 17,5
1-Weg	0 - 185	19,5 - 17,5


Öldurchfluss
verringert, wenn
der Druck steigt

★ [LEISTUNG]

Fahrgeschwindigkeit	1,8 km/h
Drehzahl	8,4 U/min
Losbrechkraft	5,9 kN
Ausbrechkraft	10 kN
Steigungsvermögen	30°
Lärmpegel (2000/14/CE et 2005/88/CE)	92 dBA

 [UNTERWAGEN]

Anzahl obere Stützrollen	1
Anzahl obere Bodenrollen	2

 [KAPAZITÄTEN]

Kraftstofftank	9,7 l
Kühlmittel	2 l
Motoröl	1,7 l
Hydraulikkreis	10,7 l
Hydrauliktank	5,7 l

WARTUNGSINTERVALLE

[Motoröl- und Filterwechsel: 50s (1.)/500s (2.)] [Kraftstoff-Filterwechsel: 250s] [Hydrauliköl-Filterwechsel: 50s (1.)/500s (2.)]
[Hydrauliköl-Filterwechsel: 50s (1.)/500s (2.)] [Wechsel Kühlflüssigkeit: 2 000s]